

INTERNETTIIN KYTKETTY LÄMPÖTILA- JA  
ILMANKOSTEUSMITTARI KAHDELLA ULKOISELLA MITTAPÄÄLLÄ

# Connected TwinGuard

Connected TwinGuard on pitkällä toiminta-ajalla ja Sigfox-verkkoyhteydellä varustettu lämpötila- ja ilmankosteusmittari vaativiin ympäristöihin.

Laite on varustettu kahdella ulkoisella lämpötila- ja ilmankosteusanturilla. Anturit ovat kaapeleiden päissä ja ne voidaan sijoittaa vapaasti esim. rakennusmateriaalien sisään/ilmatiloihin. Mittapäät ovat erikseen hankittavissa ja keskusyksikkö uudelleen käytettävä.

TwinGuard on erittäin helppo asentaa, eikä se vaadi verkkovirtaa tai erillistä internet-yhteyttä. Se on huoltovapaa ja maailmanlaajuinen Sigfox-verkkoteknologia takaa sille erittäin alhaiset käyttökustannukset. Connected TwinGuard on täydellinen ratkaisu pitkää toiminta-aikaa ja erittäin edullisia kokonaiskustannuksia vaativiin kohteisiin.



- *Kotelo: ASA -muovi*
- *Kotelon koko: 94 x 94 x 44 mm*
- *Paino: 186g*
- *Kiinnitys: Ruuvi/nippuside/tarra*
- *Pariston kesto: 5 vuotta (30 min lähetyvälillä)*
- *Mittausalue: -40 ... 85 °C*
- *Ilmankosteus: 0 ... 95 %*
- *Tarkkuus: +/- 0.3 °C, +/- 2% RH*
- *Lähetyväli: 30 min (vaihdettavissa)*
- *Verkkoyhteys: Sigfox 868 MHz tai 902...928 MHz*
- *Toiminta-alue: Sigfox RCZ1, RCZ2 ja RCZ4*
- *Hyväksynnät: CE, FCC*
- *Takuu: 1 vuosi*
- *Tuotekoodi: CITWG-3008-R2 (RCZ1) / CITWG-3208-R2 (RCZ2) / CITWG-3408-R2 (RCZ4)*